

## Vakuum Rundbogenanleger Stand-Alone



**Der Vakuumrundbogenanleger ist in der Papierverarbeitung das meist verwendete Zuführsystem. Er zieht mittels Saugluft die Beilagen von unten ab und führt sie weiter.**

**Ob in Kombination mit Fremdmaschinen oder zur Ergänzung vorhandener Grützmacher Systeme, der Vakuumrundbogenanleger Stand-Alone erfüllt alle Erwartungen.**

### Zubehöroptionen

- Stellfuß
- Auswurflichtschranke
- Auswurfausleger
- Mechanische Doppelblattkontrolle
- Ultraschall Doppelblattkontrolle

### Funktion

- Vereinzeln flächiger Produkte durch Sauger
- Transport durch Greifer und Riemen
- Voraussetzung: Produkte sind von einander trennbar

### Aufbau

- Vereinzlungssauger (3), Greifer und Transportriemen
- Vakuumpumpe mit Filter
- Befestigung auf fahrbarem Fuß mit Höhenverstellung

### Steuerung

- Steuerung und Bedienfeld
- Start-Stop und Not-Aus Schalter, Einzeltaktabruf
- Betriebsarten: Dauer- und Taktbetrieb, Vorgabezähler
- Signalschnittstelle zu Fremdmaschinen

### Technische Daten

- Geschwindigkeit: bis zu 15.000 Takte/h
- Arbeitsbreite: 350 mm
- Maschinenbreite: 620 mm
- Maschinentiefe: 355 mm, mit Ausleger 580, 880 mm
- Versorgung: 0,9 / 1,2 kW, 400 / 230 V, 50 Hz
- Abmessungen: L 355 x B 620 x H 1500 mm
- Gewicht: 140 kg

### Produktgrößen

- Formatgröße: min.: 70 x 130 mm  
max.: 300 x 350 mm
- Formatstärke: min.: Einzelblatt (80g/m<sup>2</sup>)  
max.: 5 mm Dicke
- Anlagekapazität: bis 500 Blatt (80g/m<sup>2</sup>)  
oder 200 mm Höhe